



スプール対応表

		20SALTIGA		25SALTIGA			SLPW 25SALTIGA (カスタムパーツ)			
		8000~14000 スプール	18000~20000 スプール	8000~14000 スプール	18000~25000 スプール	30000 スプール	ATD TOUGH 8000~14000 スプール	DRD 14000 スプール	18000~25000 スプール	30000 スプール
20SALTIGA	8000~14000 ボディ	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	18000~20000 ボディ	×	○	×	×	×	×	×	×	×
25SALTIGA	8000~14000 ボディ	○	×	○	×	×	○	○ ※2	×	×
	18000~25000 ボディ	×	○ ※1	×	○	×	×	×	○	×
	30000 ボディ	×	×	×	×	○	×	×	×	○

※1: 25SALTIGA18000-25000はDRD専用ノブが搭載されています。20SALTIGA18000-20000のATDタフ(カーボンドラグ)のスプールをそのまま使用可能ですが、ドラグ調整域が狭くなり、高いドラグ力が出やすくなりますので、釣り中の締付動作には十分にご注意ください。

※2: 14000番のDRD仕様のSLP WORKS オプションスプール(別売り)使用時は、DRDの性能を最大限発揮させるため、DRDラジエーションノブ(別売)の組込みが必要になります。

※3: ハンドルの対応については以下となります。

20SALTIGA8000-14000 ⇔ 25SALTIGA8000-14000 対応あり 20SALTIGA18000-20000 ⇔ 25SALTIGA18000-30000 対応あり