



スプール対応表

| | | 21CERTATE SW | | 26CERTATE SW | | SLPW 25SALTIGA | | |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | 8000~14000 スプール | 18000 スプール | 8000~14000 スプール | 18000~20000 スプール | ATD TOUGH 8000~14000 スプール | DRD 14000 スプール | 18000~20000 スプール |
| 21CERTATE SW | 8000~14000 ボディ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| | 18000 ボディ | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 26CERTATE SW | 8000~14000 ボディ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ ※1 | × |
| | 18000~20000 ボディ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ ※1 ※2 |

※1: DRD仕様のSLP WORKS オプションスプール(別売り)使用時は、DRDの性能を最大限発揮させるため、DRDラジエーションノブ(別売)の組み込みが必要になります。

※2: 26CERTATE SW18000~20000ボディには、SLP WORKSオプションスプールの25000番は対応しません。

※3: ハンドルの対応については以下となります。

21CERTATE SW 8000~14000⇔26CERTATE SW 8000~14000 対応あり 21CERTATE SW 18000⇔26CERTATE SW 18000~20000 対応あり

※カスタムパーツ情報については SLP WORKS【製品対応検索システム】 よりご確認ください。